

01-01 Электрический испаритель типа DAGES, непрямого электрического подогрева для пропана, бутана и их смесей серии VEI «Стандарт-класс», с функцией управления производительностью, PN 25. Модель VEI20(30-40)-UV

Исполнение **A**: Три режима мощности, автоматическая и ручная регулировка производительности, напряжение питания - 220В и 380В;

Исполнение **B**: Три режима мощности, автоматическая и ручная регулировка производительности, напряжение питания - 380В;

Арт-№		Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
Исп.А	Исп.В			
010000	-	VEI20-UV	6.5(80) / 13(165) / 20(250)	2.443,00
010001	-	VEI30-UV	10(130) / 20(250) / 30(375)	3.187,00
010002	-	VEI40-UV	13(165) / 26.5(331) / 40(500)	4.249,00

01-02 Электрический испаритель типа DAGES, непрямого электрического подогрева для пропана, бутана и их смесей серии VEI «Стандарт-класс», с функцией управления производительностью, PN 25. Модель VEI60(80)-T

Исполнение **A**: Три режима мощности, автоматическая и ручная регулировка производительности, напряжение питания - 220В и 380В;

Исполнение **B**: Три режима мощности, автоматическая и ручная регулировка производительности, напряжение питания - 380В;

Арт-№		Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
Исп.А	Исп.В			
-	010003	VEI60-T	20(250) / 40(500) / 60(750)	5.843,00
-	010004	VEI80-T	25(330) / 52(660) / 80(1000)	7.437,00

01-03 Электрический испаритель типа DAGES, непрямого электрического подогрева для пропана, бутана и их смесей серии VEI (Стандарт-класс), с функцией управления производительностью, PN 25. Модель VEI120(160-200)-T


Исполнение **A**: Три режима мощности, автоматическая и ручная регулировка производительности, напряжение питания - 220В и 380В;

Исполнение **B**: Три режима мощности, автоматическая и ручная регулировка производительности, напряжение питания - 380В;

Арт-№		Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
Исп.А	Исп.В			
-	010005	VEI120-T	40(500) / 80(1000) / 120 (1500)	9.562,00
-	010006	VEI160-T	53(665) / 106(1330) / 160(2000)	11.156,00
-	010007	VEI200-T	65(830) / 130(1660) / 200(2500)	15.937,00

Комплект поставки электрических испарителей «Стандарт-класс»:

1. Ядро испарителя в нержавеющей корпусе;
2. Отсекатель олефинов со встроенным запорным поплавковым клапаном;
3. Входной блок со встроенным фильтром;
4. Сбросной предохранительный клапан;
5. Электромагнитный клапан;
6. Манометр на входе и выходе;
7. Шаровый клапан на входе (А), выходе (В) и отсекателе (С);
8. Интегрированный в корпус пульт управления режимами работы испарителя с функцией управления мощностью;
9. Система экспресс-диагностики «iCheck»;



01-04 Электрический испаритель типа DAGES, непрямого электрического подогрева для пропана, бутана и их смесей серии VEI «Мини-класс», PN 25


Исполнение **A**: Три режима мощности, автоматическая и ручная регулировка производительности, напряжение питания - 220В и 380В;

Исполнение **B**: Три режима мощности, автоматическая и ручная регулировка производительности, напряжение питания - 380В;

Арт-№		Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
Исп.А	Исп.В			
010203	-	VEI15-UM	15 (185)	1.912,00
010200	-	VEI20-UM	20 (250)	2.343,00
010201	-	VEI30-UM	30 (375)	3.087,00
010202	-	VEI40-UM	40 (500)	4.149,00

Комплект поставки электрических испарителей «Мини-класс»:

1. Ядро испарителя в нержавеющей корпусе;
2. Сбросной предохранительный клапан;
3. Электромагнитный клапан;
4. Интегрированный в корпус пульт управления режимами работы испарителя с функцией управления мощностью;
5. Система экспресс-диагностики «iCheck»;



* Размер стандартной системы скидок на товарную Группу 01 составляет до 25%;

** Особая скидка может быть предоставлена компанией DAGES Gasttechnik-Anlagen по согласованию.

01-01 Испарительная установка типа DAGES, на базе электрического испарителя непрямого электрического подогрева серии VEI (Стандарт-класс), с функцией управления производительностью, комплектно собрана в стальном шкафу, PN 25. Модель VEIS20(30-40)-UV

Исполнение **A**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **B**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **AC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **BC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **D**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, без регуляторной группы;

Исп.А	Исп.В	Арт-№			Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
		Исп.АС	Исп.АВ	Исп.Д			
010100	010101	010116	010117	010168	VEIS20-UV	6.5(80) / 13(165) / 20(250)	5.312,00
010102	010103	010118	010119	010169	VEIS30-UV	10(130) / 20(250) / 30(375)	6.375,00
010104	010105	010120	010121	010170	VEIS40-UV	13(165) / 26.5(331) / 40(500)	8.493,00

01-02 Испарительная установка типа DAGES, на базе электрического испарителя непрямого электрического подогрева серии VEI (Стандарт-класс), с функцией управления производительностью, комплектно собрана в стальном шкафу, PN 25. Модель VEIS60(80)-T

Исполнение **A**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **B**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **AC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **BC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **D**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, без регуляторной группы;

Исп.А	Исп.В	Арт-№			Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
		Исп.АС	Исп.АВ	Исп.Д			
010106	010107	010122	010123	010171	VEIS60-T	20(250) / 40(500) / 60(750)	10.625,00
010108	010109	010124	010125	010172	VEIS80-T	25(330) / 52(660) / 80 (1000)	12.750,00

Комплект поставки:

1. Электрический испаритель типа DAGES, серии VEI (Стандарт-класс);
2. Регулятор высокого давления (HD) с запорным (SAV) и сбросным (PRV) клапанами (давление на выходе до 4,0 бар);
3. Регулятор среднего (MD) или низкого (ND) давления с запорным (SAV) и сбросным (PRV) клапанами (давление на выходе: «MD» - до 300 мбар, «ND» - до 50 мбар);
4. Шаровый клапан на входе жидкой и паровой фазы, на выходе с регуляторной группы, а также на сбросной линии (функция принудительного сброса газа);
5. Манометр с запирающим клапаном между испарителем и регулятором «HD», между регуляторами «HD» и «MD» (или «ND») и на выходе паровой фазы;
6. Предохранительно-сбросной клапан на входе жидкой и паровой фазы, на выходе с регуляторной группы (дублирование «PRV» клапана регулятора «MD» или «ND»);
7. Дополнительный (обводной) трубопровод паровой фазы;
8. Сбросная линия (система свеча)
9. Шкаф из стали с полимерным покрытием или нержавеющей стали, карманом для документации, встроенным замком, вентиляционными отверстиями, консолью h=80мм.;
10. Комплект трубопроводов, соединительных элементов, вводных блоков и креплений;



* Размер стандартной системы скидок на товарную Группу 01 составляет до 25%;

** Особая скидка может быть предоставлена компанией DAGES Gastechnik-Anlagen по согласованию.

01-03 Испарительная установка типа DAGES, на базе электрического испарителя непрямого электрического подогрева серии VEI (Стандарт-класс), с функцией управления производительностью, комплектно собрана в стальном шкафу, PN 25. Модель VEIS120(160-200)-T

Исполнение **A**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **B**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **AC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **BC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **D**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, без регуляторной группы;

Исп.А	Исп.В	Арт-№			Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
		Исп.АС	Исп.АВ	Исп.Д			
010110	010111	010126	010127	010173	VEIS120-T	40(500) / 80(1000) / 120(1500)	13.812,00
010112	010113	010128	010129	010174	VEIS160-T	53(665) / 106(1330) / 160(2000)	15.937,00
010114	010115	010130	010131	010175	VEIS200-T	65(830) / 130(1660) / 200(2500)	18.062,00

01-04 Испарительная установка типа DAGES, на базе двух электрических испарителей непрямого электрического подогрева серии VEI (Стандарт-класс), с функцией управления производительностью, комплектно собрана в стальном шкафу, PN 25. Модель VEIS240(320-400)-T

Исполнение **A**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **B**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **AC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **BC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **D**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, без регуляторной группы;

Исп.А	Исп.В	Арт-№			Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
		Исп.АС	Исп.АВ	Исп.Д			
010132	010133	010148	010149	010176	VEIS240-T	80(500) / 160(2000) / 240(3000)	19.125,00
010134	010135	010150	010151	010177	VEIS320-T	106(1330) / 212(2660) / 320(4000)	20.187,00
010136	010137	010152	010153	010178	VEIS400-T	130(1660) / 230(3320) / 400(5000)	26.562,00

01-05 Испарительная установка типа DAGES, на базе трех электрических испарителей непрямого электрического подогрева серии VEI (Стандарт-класс), с функцией управления производительностью, комплектно собрана в стальном шкафу, PN 25. Модель VEIS360(480-600)-T

Исполнение **A**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **B**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **AC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **BC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **D**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, без регуляторной группы;

Исп.А	Исп.В	Арт-№			Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
		Исп.АС	Исп.АВ	Исп.Д			
010138	010139	010154	010155	010179	VEIS360-T	120(1500) / 240(3000) / 360(4500)	21.248,00
010140	010141	010156	010157	010180	VEIS480-T	159(1995) / 318(3990) / 480(6000)	28.687,00
010142	010143	010158	010159	010181	VEIS600-T	195(2490) / 390(4980) / 600(7500)	38.248,00

01-06 Испарительная установка типа DAGES, на базе четырех электрических испарителей непрямого электрического подогрева серии VEI (Стандарт-класс), с функцией управления производительностью, комплектно собрана в стальном шкафу, PN 25. Модель VEIS640(800)-T

Исполнение **A**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **B**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **AC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 50 мбар;
Исполнение **BC**: Испарительная установка в шкафу из нержавеющей стали, регуляторной группой выходного давления - 300 мбар;
Исполнение **D**: Испарительная установка в шкафу из стали с полимерным покрытием, без регуляторной группы;

Исп.А	Исп.В	Арт-№			Модель	Произв. кг/час (кВт/час)	Цена, EURO (в т.ч. НДС)
		Исп.АС	Исп.АВ	Исп.Д			
010144	010145	010160	010161	010182	VEIS640-T	212(2660) / 424(5320) / 640(8000)	40.798,00
010146	010147	010162	010163	010183	VEIS800-T	260(3320) / 520(6640) / 800(10000)	51.012,00

Комплект поставки:

1. Электрический испаритель типа DAGES, серии VEI (Стандарт-класс);
2. Регулятор высокого давления (HD) с запорным (SAV) клапаном (давление на выходе до 4,0 бар);
3. Регулятор среднего (MD) или низкого (ND) давления с запорным (SAV) и сбросным (PRV) клапанами (давление на выходе: «MD» - до 300 мбар, «ND» - до 50 мбар);
4. Шаровой клапан на входе жидкой и паровой фазы, на выходе с регуляторной группы, а также на сбросной линии (функция принудительного сброса газа);
5. Манометр с запирающим клапаном между испарителем и регулятором «HD», между регуляторами «HD» и «MD» (или «ND») и на выходе паровой фазы;
6. Предохранительно-сбросной клапан на входе жидкой и паровой фазы, на выходе с регуляторной группы (дублирование «PRV» клапана регулятора «MD» или «ND»);
7. Дополнительный (обводной) трубопровод паровой фазы;
8. Сбросная линия (система свеча)
9. Шкаф из стали с полимерным покрытием или нержавеющей стали, карманом для документации, встроенным замком, вентиляционными отверстиями, консолью h=80мм.;
10. Комплект трубопроводов, соединительных элементов, вводных блоков и креплений;



* Размер стандартной системы скидок на товарную Группу 01 составляет до 25%;

** Особая скидка может быть предоставлена компанией DAGES Gasttechnik-Anlagen по согласованию.